

Kadrane électrique TKA/GF



- + Design carré, particulièrement adapté aux intérieurs contemporains
- + Existe en modèle 100% inox, adapté aux milieux humides
- + Gamme idéale en claustra
- + Nouveaux modèles "Slim" (largeur 30 cm) et "Small" (hauteur 57 cm).



Kadrane électrique TKA/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
300	1867	16.50	24	500	TKA-050-030/GF	TKA-050-030/GFC
400	1003	11.40	12	300	TKA-030-040/GF	TKA-030-040/GFC
400	1435	15.70	18	500	TKA-050-040/GF	TKA-050-040/GFC
500	1435	18.70	18	600	TKA-060-050/GF	TKA-060-050/GFC
500	1867	23.50	24	750	TKA-075-050/GF	TKA-075-050/GFC
600	1867	26.40	24	900	TKA-090-060/GF	TKA-090-060/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée...)
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25 x 25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Fabriqué en Union Européenne.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

