chauffage
électrique

Décoform électrique
TFWF/F

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

- \+ Design industriel rétro à ailettes
- \+ Radiateur idéal pour les baies vitrées
- \+ Modèle sans régulation, équipé du récepteur radiofréquence encastrable X3D.

chauffage électrique

Décoform électrique
TFWF/F

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
1000	190	15.90	500	TFWF050-100/F	TFWF050-100/FC
1500	190	23.50	600	TFWF060-150/F	TFWF060-150/FC
2000	190	31.40	1000	TFWF100-200/F	TFWF100-200/FC

Prix publics indicatifs en Euros/HT
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptif

- Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur
- Radiateur sans régulation intégrée. Récepteur encastrable (RF-X3D) inclus
- Kit de 2 fixations sur pied en acier à visser, dans la teinte du radiateur
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- 46 couleurs du nuancier Acova, Finition Technoline possible.

Régulation

- Appareil sans régulation, livré avec récepteur RF X3D à encastrer dans la boîte de raccordement.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.