

Alizée Spa ALI



- + Un design contemporain et épuré
- + Une très faible épaisseur (17mm)
- + 1 ou 2 barres porte-serviettes fournies et ajustables sur toute la hauteur de l'appareil
- + Barre dans la teinte de l'appareil
- + Inclus robinet en H équerre et tête manuelle à droite dans la couleur du radiateur.



Alizée Spa ALI

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	
500	1300	336	620	20.90	1.230	ALI-130-050	ALI-130-050C
500	1500	375	717	23.70	1.210	ALI-150-050	ALI-150-050C
500	1800	441	863	28.70	1.230	ALI-180-050	ALI-180-050C
600	1300	410	723	24.70	1.230	ALI-130-060	ALI-130-060C
600	1500	456	837	28.30	1.230	ALI-150-060	ALI-150-060C
600	1800	529	1008	31.40	1.250	ALI-180-060	ALI-180-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat à face lisse
- Disponible en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier
- Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur du modèle, barre ajustable sur toute la hauteur
- Barre dans la teinte de l'appareil
- Traitement de surface double protection, anti-corrosion par bains de cataphorèse
- Teinte de base : blanc Pure White (RAL 9016)
- Livré avec robinet couleur design en H équerre et tête manuelle à droite, compatible monotube/bitube par bypass
- Pression de service : 6 bars max (600kPa)
- Température de service : 120°C max

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier ; Barres porte-serviettes additionnelles

Raccordement de base

- - Figure S034 - Alimentation : 2 orifices 1/2" - Raccordement centré, aller/retour réversible gauche/droite - Robinet en H équerre et tête thermostatique chromée à droite livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/montotube par bypass (sans joints toriques).
- Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm