

## Vuelta banc BMC

 nouveau



- + Le Vuelta dans un format astucieux
- + Combine la praticité du banc et la chaleur douce du radiateur
- + Solution gain de place : optimisation de l'espace dans une entrée ou sous une fenêtre par exemple
- + Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova.



## Vuelta banc BMC

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
1038	260	418	804	18.84	22	1.282	BMC4-22-026
1038	260	516	993	21.55	22	1.282	BMC5-22-026
1038	260	612	1177	30.35	22	1.282	BMC6-22-026
1268	260	512	986	23.00	27	1.282	BMC4-27-026
1268	260	751	1445	37.12	27	1.282	BMC6-27-026
1268	260	633	1218	26.32	27	1.282	BMC5-27-026
1452	260	862	1659	42.53	31	1.282	BMC6-31-026
1452	260	588	1132	26.32	31	1.282	BMC4-31-026
1452	260	727	1399	30.13	31	1.282	BMC5-31-026
1636	260	821	1579	33.95	35	1.282	BMC5-35-026
1636	260	664	1278	29.64	35	1.282	BMC4-35-026
1636	260	973	1873	47.95	35	1.282	BMC6-35-026
1774	260	891	1715	36.81	38	1.282	BMC5-38-026
1774	260	1056	2033	52.01	38	1.282	BMC6-38-026
1774	260	721	1388	32.14	38	1.282	BMC4-38-026
2050	260	835	1607	37.12	44	1.282	BMC4-44-026
2050	260	1032	1986	42.53	44	1.282	BMC5-44-026
2050	260	1223	2354	60.13	44	1.282	BMC6-44-026
2326	260	949	1826	42.11	50	1.282	BMC4-50-026
2326	260	1390	2675	68.26	50	1.282	BMC6-50-026
2326	260	1172	2256	48.26	50	1.282	BMC5-50-026

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur de chauffage central en acier
- Éléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en 4, 5 ou 6 colonnes.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Equipé de base avec 6 manchons de raccordement

### Options

- Robinetterie disponible en accessoire