

## Planéa vertical simple à ailettes PLHL

 nouveau

- + Produit en France
- + Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur
- + Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau, sa faible épaisseur et sa large surface d'échange
- + Faible saillie au mur (7,7 cm) pour une installation dans des espaces réduits
- + Disponible dans les 46 teintes du nuancier
- + Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles.

## Planéa vertical simple à ailettes PLHL

EN442

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W) |       | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base | Couleurs      |
|-----------------|------|---------------|-------|------------|-----------|-------|----------------|---------------|
| L               | H    | ΔT30K         | ΔT50K |            |           |       | Ref.           |               |
| 350             | 1800 | 421           | 830   | 32.10      | 5         | 1.330 | PLHL-180-035   | PLHL-180-035C |
| 350             | 2000 | 461           | 910   | 34.55      | 5         | 1.330 | PLHL-200-035   | PLHL-200-035C |
| 350             | 2200 | 499           | 985   | 36.95      | 5         | 1.330 | PLHL-220-035   | PLHL-220-035C |
| 420             | 1800 | 505           | 996   | 38.52      | 6         | 1.330 | PLHL-180-042   | PLHL-180-042C |
| 420             | 2000 | 554           | 1092  | 41.46      | 6         | 1.330 | PLHL-200-042   | PLHL-200-042C |
| 420             | 2200 | 599           | 1182  | 44.34      | 6         | 1.330 | PLHL-220-042   | PLHL-220-042C |
| 490             | 1800 | 589           | 1162  | 44.94      | 7         | 1.330 | PLHL-180-049   | PLHL-180-049C |
| 490             | 2000 | 646           | 1274  | 48.37      | 7         | 1.330 | PLHL-200-049   | PLHL-200-049C |
| 490             | 2200 | 699           | 1379  | 51.73      | 7         | 1.330 | PLHL-220-049   | PLHL-220-049C |
| 560             | 1800 | 673           | 1328  | 51.36      | 8         | 1.330 | PLHL-180-056   | PLHL-180-056C |
| 560             | 2000 | 738           | 1456  | 55.28      | 8         | 1.330 | PLHL-200-056   | PLHL-200-056C |
| 560             | 2200 | 799           | 1576  | 59.12      | 8         | 1.330 | PLHL-220-056   | PLHL-220-056C |
| 630             | 1800 | 757           | 1494  | 57.78      | 9         | 1.330 | PLHL-180-063   | PLHL-180-063C |
| 630             | 2000 | 830           | 1638  | 62.19      | 9         | 1.330 | PLHL-200-063   | PLHL-200-063C |
| 630             | 2200 | 899           | 1773  | 66.51      | 9         | 1.330 | PLHL-220-063   | PLHL-220-063C |
| 700             | 1800 | 841           | 1660  | 64.20      | 10        | 1.330 | PLHL-180-070   | PLHL-180-070C |
| 700             | 2000 | 923           | 1820  | 69.10      | 10        | 1.330 | PLHL-200-070   | PLHL-200-070C |
| 700             | 2200 | 999           | 1970  | 73.90      | 10        | 1.330 | PLHL-220-070   | PLHL-220-070C |
| 770             | 1800 | 926           | 1826  | 70.62      | 11        | 1.330 | PLHL-180-077   | PLHL-180-077C |
| 770             | 2000 | 1015          | 2002  | 76.01      | 11        | 1.330 | PLHL-200-077   | PLHL-200-077C |
| 770             | 2200 | 1099          | 2167  | 81.29      | 11        | 1.330 | PLHL-220-077   | PLHL-220-077C |
| 840             | 1800 | 1010          | 1992  | 77.04      | 12        | 1.330 | PLHL-180-084   | PLHL-180-084C |
| 840             | 2000 | 1107          | 2184  | 82.92      | 12        | 1.330 | PLHL-200-084   | PLHL-200-084C |
| 840             | 2200 | 1198          | 2364  | 88.68      | 12        | 1.330 | PLHL-220-084   | PLHL-220-084C |
| 910             | 1800 | 1094          | 2158  | 83.46      | 13        | 1.330 | PLHL-180-091   | PLHL-180-091C |
| 910             | 2000 | 1199          | 2366  | 89.83      | 13        | 1.330 | PLHL-200-091   | PLHL-200-091C |
| 910             | 2200 | 1298          | 2561  | 96.07      | 13        | 1.330 | PLHL-220-091   | PLHL-220-091C |
| 980             | 1800 | 1178          | 2324  | 89.88      | 14        | 1.330 | PLHL-180-098   | PLHL-180-098C |
| 980             | 2000 | 1292          | 2548  | 96.74      | 14        | 1.330 | PLHL-200-098   | PLHL-200-098C |
| 980             | 2200 | 1398          | 2758  | 103.46     | 14        | 1.330 | PLHL-220-098   | PLHL-220-098C |
| 1050            | 1800 | 1262          | 2490  | 96.30      | 15        | 1.330 | PLHL-180-105   | PLHL-180-105C |
| 1050            | 2000 | 1384          | 2730  | 103.65     | 15        | 1.330 | PLHL-200-105   | PLHL-200-105C |
| 1050            | 2200 | 1498          | 2955  | 110.85     | 15        | 1.330 | PLHL-220-105   | PLHL-220-105C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 77 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm)
- Avec ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm, épaisseur 2 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France

### Options

- Une palette de 46 teintes au choix
- Option pression de service : 10 bars.
- Plusieurs figures de raccords possibles.

### Raccordement de base

- - Figure S007. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. - Appareil réversible haut / bas. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.