

Planéa horizontal simple à ailettes PLVL

 nouveau

- + Produit en France
- + Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur
- + Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau
- + Les modèles à ailettes, plus puissants, permettent de limiter la largeur du radiateur
- + Faible saillie au mur (moins de 10 cm) pour une installation dans des espaces réduits
- + Disponible dans les 46 teintes du nuancier
- + Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles.

Planéa horizontal simple à ailettes PLVL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
800	560	376	722	22.44	8	1.280	PLVL-056-080	PLVL-056-080C
800	630	429	804	25.24	9	1.230	PLVL-063-080	PLVL-063-080C
800	700	450	848	26.08	10	1.240	PLVL-070-080	PLVL-070-080C
900	560	423	813	25.25	8	1.280	PLVL-056-090	PLVL-056-090C
900	630	483	905	28.40	9	1.230	PLVL-063-090	PLVL-063-090C
900	700	506	954	29.34	10	1.240	PLVL-070-090	PLVL-070-090C
1000	560	470	903	28.05	8	1.280	PLVL-056-100	PLVL-056-100C
1000	630	536	1005	31.55	9	1.230	PLVL-063-100	PLVL-063-100C
1000	700	563	1060	32.60	10	1.240	PLVL-070-100	PLVL-070-100C
1200	560	564	1084	33.66	8	1.280	PLVL-056-120	PLVL-056-120C
1200	630	643	1206	37.86	9	1.230	PLVL-063-120	PLVL-063-120C
1200	700	675	1272	39.12	10	1.240	PLVL-070-120	PLVL-070-120C
1400	560	657	1264	39.27	8	1.280	PLVL-056-140	PLVL-056-140C
1400	630	751	1407	44.17	9	1.230	PLVL-063-140	PLVL-063-140C
1400	700	788	1484	45.64	10	1.240	PLVL-070-140	PLVL-070-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 77 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm)
- Avec ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm, épaisseur 2 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix
- Option pression de service : 10 bars
- Plusieurs figures de raccordements possibles.

Raccordement de base

- - Figure 7612. - Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté. - Appareil réversible gauche / droite. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.