

RX04-220-040, RX04-220-044, RX04-220-048, RX04-220-052, RX04-220-056, RX04-220-060, RX04-220-064, RX04-220-068, RX04-220-072, RX04-220-076, RX04-220-080, RX04-220-084, RX04-220-088, RX04-220-092, RX04-220-096, RX04-220-100, RX04-250-020, RX04-250-024, RX04-250-028, RX04-250-032, RX04-250-036, RX04-250-040, RX04-250-044, RX04-250-048, RX04-250-052, RX04-250-056, RX04-250-060, RX04-250-064, RX04-250-068, RX04-250-072, RX04-250-076, RX04-250-080, RX04-250-084, RX04-250-088, RX04-250-092, RX04-250-096, RX04-250-100, RX04-040, RX04-050, RX04-060, RX04-070, RX04-080, RX04-090, RX04-100, RX04-110, RX04-120, RX04-130, RX04-140, RX04-150, RX04-160, RX04-170, RX04-180, RX04-190, RX04-200, RX04-210, RX04-220, RX04-230, RX04-240, RX04-250, RX04-260, RX04-270, RX04-280, RX04-290, RX04-300, RX05-040, RX05-050, RX05-060, RX05-070, RX05-080, RX05-090, RX05-100, RX05-110, RX05-120, RX05-130, RX05-140, RX05-150, RX05-160, RX05-170, RX05-180, RX05-190, RX05-200, RX05-210, RX05-220, RX05-230, RX05-240, RX05-250, RX05-260, RX05-270, RX05-280, RX05-290, RX05-300, RX03-040, RX03-050, RX03-060, RX03-070, RX03-080, RX03-090, RX03-100, RX03-110, RX03-120, RX03-130, RX03-140, RX03-150, RX03-160, RX03-170, RX03-180, RX03-190, RX03-200, RX03-210, RX03-220, RX03-230, RX03-240, RX03-250, RX03-260, RX03-270, RX03-280, RX03-290, RX03-300, RX06-040, RX06-050, RX06-060, RX06-070, RX06-080, RX06-090, RX06-100, RX06-110, RX06-120, RX06-130, RX06-140, RX06-150, RX06-160, RX06-170, RX06-180, RX06-190, RX06-200, RX06-210, RX06-220, RX06-230, RX06-240, RX06-250, RX06-260, RX06-270, RX06-280, RX06-290, RX06-300

utilisé dans les systèmes de chauffage des bâtiments, est conforme à la norme EN 442:2015. Les caractéristiques essentielles ont été déterminées par le laboratoire:

CETIAT

25 Avenue des Arts, 69100 Villeurbanne, France

1629 – CPR – Rapport d'essai n° 97-771, 97-820, 97-895, 97-812, 97-890, 97-877, 97-775, 97-881, 97-897, 97-880, 97-762, 97-814, 97-816

.....
Thierry Baschet

10/10/2025

Directeur Industriel