

Cala Asymétrique Droite électrique TLNR/GF

nouveau



- + Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- + 2 Versions esthétiques : collecteurs à droite ou à gauche
- + Existe en faible largeur (396mm) pour de petites salle de bains.



Cala Asymétrique Droite électrique TLNR/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
396	1466	21.50	500	TLNR-050-40/GF	TLNR-050-40/GFC
496	1186	19.90	500	TLNR-050-50/GF	TLNR-050-50/GFC
496	1466	24.70	750	TLNR-075-50/GF	TLNR-075-50/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 92 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Plusieurs finitions : chromée (gammes LNO, TLNO) ; acier inoxydable (LNI, TLNI) ; blanc Traffic White RAL 9016 (gammes LN, TLN, ALN)
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

