

## Cala symétrique chauffage central LN



- + Cala existe en modèle faible largeur (45 cm) pour se glisser aisément dans les petites salles de bains
- + Radiateur extra-plats, avec une très faible saillie au mur
- + La gamme CALA existe en modèle double (voir LND) présente un rendement "puissance/dimensions excellent, et s'adapte parfaitement aux installations Basse Température
- + Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).



## Cala symétrique chauffage central LN

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.	
446	1161	290	551	11.20	1.240	LN-112-045	LN-112-045C
446	1161	290	551	11.20	1.240	LN-112-045-05	LN-112-045-05C
496	721	201	378	7.40	1.240	LN-072-050	LN-072-050C
496	721	201	378	7.40	1.240	LN-072-050-05	LN-072-050-05C
496	1161	325	612	9.30	1.240	LN-112-050-05	LN-112-050-05C
496	1161	325	612	9.30	1.240	LN-112-050	LN-112-050C
496	1681	469	880	17.90	1.230	LN-168-050-05	LN-168-050-05C
496	1681	469	880	17.90	1.230	LN-168-050	LN-168-050C
496	1761	516	973	19.60	1.240	LN-176-050	LN-176-050C
496	1761	516	973	19.60	1.240	LN-176-050-05	LN-176-050-05C
596	1761	601	1133	22.60	1.240	LN-176-060	LN-176-060C
596	1761	601	1133	22.60	1.240	LN-176-060-05	LN-176-060-05C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 92 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Pression de service 12 bars (1200 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fixation : 4 consoles murales réglables, dans le teinte du radiateur
- Fabriqué en Union Européenne.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé)

### Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.