

## Fassane Néo Vertical HNX2



- + Fassane Néo, la solution idéale pour vos installations basse température, en complément des chaudières à condensation et pompes à chaleur pour optimiser les économies d'énergie
- + 2 fois plus compact qu'un radiateur traditionnel avec de fortes puissances
- + Les ventilateurs (3 vitesses au choix selon la puissance souhaitée) permettent une meilleure efficacité thermique et une convection accélérée
- + Idéal en rénovation pour chauffer les grands volumes, Fassane Néo combine le confort du rayonnement et la puissance de la convection
- + Livré avec tête thermostatique design et insert
- + Double isolation acoustique pour un fonctionnement des ventilateurs quasi-silencieux
- + Design, le profil de Fassane Néo est allégé grâce à ses lignes biseautées
- + Facile à installer, un dossier monobloc avec verrou de sécurité est intégré.



## Fassane Néo Vertical HNX2

EN442

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W)    |                  | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base  | Couleurs         |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-----------|-------|-----------------|------------------|
| L               | H    | $\Delta T_{30K}$ | $\Delta T_{50K}$ |            |           |       | Ref.            |                  |
| 592             | 1500 | 1395             | 2305             | 43.60      | 8         |       | HNX2-150-059-BF | HNX2-150-059-BFC |
| 592             | 1800 | 1799             | 2955             | 51.30      | 8         |       | HNX2-180-059-BF | HNX2-180-059-BFC |
| 592             | 2000 | 2028             | 3314             | 56.40      | 8         |       | HNX2-200-059-BF | HNX2-200-059-BFC |
| 740             | 1500 | 1452             | 2427             | 49.50      | 10        | 1.005 | HNX2-150-074-BF | HNX2-150-074-BFC |
| 740             | 1800 | 1858             | 3070             | 58.00      | 10        |       | HNX2-180-074-BF | HNX2-180-074-BFC |
| 740             | 2000 | 2099             | 3470             | 63.80      | 10        |       | HNX2-200-074-BF | HNX2-200-074-BFC |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

### Commentaires descriptif

- Ventilo-radiateur design en acier : la puissance de la convection combinée au confort du rayonnement
- En face avant, éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm) soudés sur collecteurs ronds de diamètre 38 mm verticaux
- En partie arrière : échangeur en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à contre-courant du circuit hydraulique
- Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Double isolation acoustique, très faible niveau sonore
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Température de service 75° C maximum
- Pression de service 4 bars
- Fixation : installation aisée et sécurisée avec système de dossier sur lequel vient se monter le radiateur. 2 verrous anti-soulèvement pour bloquer l'appareil. La console est intégrée dans la saillie de l'appareil
- Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts
- Fabriqué en France

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Option pression de service : 9 bars
- Accessoires de raccords
- Plusieurs figures de raccords possibles

### Régulation

- Boîtier de commande pour la mise en service des ventilateurs
- Sélecteur de vitesse : 3 vitesses de convection au choix avec témoins de fonctionnement
- Témoin d'alerte : nettoyage du filtre et défaut de sonde
- Raccordement électrique : câble d'alimentation pour raccordement direct dans une boîte d'encastrement