

Kadrane Spa électrique TKAR/GF



- + Ligne carrée, très contemporaine ! Large choix de dimensions
- + Modèle 100% inox, idéal pour installation en ambiances humides
- + Idéal en claustra.



Kadrane Spa électrique TKAR/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				
450	835	11.50	300	TKAR-080-045/GF	TKAR-080-045/GFC
450	1283	15.80	300	TKAR-130-045/GF	TKAR-130-045/GFC
450	1539	18.50	500	TKAR-150-045/GF	TKAR-150-045/GFC
550	1283	18.50	500	TKAR-130-055/GF	TKAR-130-055/GFC
550	1539	21.50	600	TKAR-150-055/GF	TKAR-150-055/GFC
550	1859	26.10	750	TKAR-190-055/GF	TKAR-190-055/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Eléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Traitement de surface double protection anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy polyester
- Teinte de base : blanc (RAL 9016)
- Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...)
- Fabriqué en Union européenne.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

