

## Kadrane Spa inox mixte AKARI/GF



- + Ligne carrée, très contemporaine ! Large choix de dimensions
- + Modèle 100% inox, idéal pour installation en ambiances humides
- + Idéal en claustra.



## Kadrane Spa inox mixte AKARI/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
450	1283	173	330	10.70	1.260	300	AKARI-130-045/GF
450	1539	206	393	12.20	1.260	300	AKARI-150-045/GF
550	1283	204	388	12.50	1.260	300	AKARI-130-055/GF
550	1539	244	464	14.30	1.260	300	AKARI-150-055/GF
550	1859	297	569	17.20	1.273	500	AKARI-190-055/GF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition : 100% Inox
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée...)
- En hiver, utilisation en chauffage central et appoint électrique possible
- Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à gauche (non montés)
- Pression de service : 4 bars (400 kPa)
- Fabriqué en Union européenne.

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).



### Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.