

Kadrane mixte AKA-F sans régulation

nouveau



- + Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains
- + Idéal en Claustra
- + Une gamme proposée dans un vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm)
- + Utilisation l'hiver en chauffage central et appoint électrique possible grâce au 'mixte combiné'
- + Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- + Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.



Kadrane mixte AKA-F sans régulation

Classe II-IP44-CE

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Puissance Electrique (W) | Teinte de base | Couleurs |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-----------|-------|--------------------------|----------------|----------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | | | Ref. | |
| 400 | 1001 | 202 | 380 | 8.00 | 12 | 1.240 | 300 | AKA-097-040-F | AKA-097-040-FC |
| 400 | 1433 | 284 | 535 | 10.80 | 18 | 1.240 | 500 | AKA-140-040-F | AKA-140-040-FC |
| 500 | 1433 | 344 | 644 | 12.80 | 18 | 1.230 | 600 | AKA-140-050-F | AKA-140-050-FC |
| 500 | 1865 | 443 | 830 | 16.10 | 24 | 1.230 | 750 | AKA-184-050-F | AKA-184-050-FC |
| 600 | 1865 | 515 | 966 | 26.40 | 24 | 1.230 | 900 | AKA-184-060-F | AKA-184-060-FC |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur de chauffage central en acier
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex)
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm)
- Éléments horizontaux (25 x 25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température maximale de service 120°C
- Pression de service : 10 bars
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Livré avec robinet en H équerre chromée (tête à gauche) et tête thermostatique chromée (non montée). Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin). Raccordements.
- La fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.