

Kazeane chromé électrique TKZO

nouveau



- + Un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique
- + Robinetterie et tête thermostatique chromée incluses
- + Éléments plats disposés en quinconce pour une pose facile et un parfait maintien des serviettes.



Kazeane chromé électrique TKZO



Classe II-IP44-CE

| Dimensions (mm) | | Poids (Kg) | Puissance Electrique (W) | Finition Spéciale |
|-----------------|------|------------|--------------------------|-------------------|
| L | H | | | Ref. |
| 500 | 1592 | 17.50 | 300 | TKZO-030-050/GF |
| 600 | 1686 | 20.40 | 500 | TKZO-050-060/GF |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 98 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier
- Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur
- Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs
- Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement
- 4 consoles de fixation réglables
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition : chromée
- Chauffage électrique
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation
- Fabriqué en Union Européenne

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

