

Kéva Spa mixte IHD ACKSS

 **nouveau**

- + Son design cintré élégant facilite la pose des serviettes
- + Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtée
- + Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- + Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- + Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes
- + Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
- + Personnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)

Kéva Spa mixte IHD ACKSS

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{50K}	Ref.					
500	934	462	9.56	1.234	500	ACKSS090050MDAF	ACKSS090050MDAFC	
500	1429	708	14.48	1.332	750	ACKSS140050MDAF	ACKSS140050MDAFC	
500	1825	950	19.16	1.280	1000	ACKSS180050MDAF	ACKSS180050MDAFC	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 151 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Design élégant avec tubes dans collecteurs
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Eléments ronds Ø 20 mm horizontaux cintrés
- 4 Consoles de fixation murales réglables peinte dans la couleur de l'appareil
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs
- Fabriqué : Union européenne
- En hiver, utilisation en chauffage central
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation programmable.
- Equipé d'une télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- Fonctions avancées et programmation via application gratuite Acova Connect (Bluetooth).

Régulation

- Equipé d'une télécommande simple et intuitive avec affichage LED matriciel pour les fonctions principales : réglage de la température de consigne (7° à 28°C), sélection des modes (confort, Eco, Hors-Gel), mode boost. Socle mural fourni.. Alimentation : 2 piles LR03 (fournies) - Fonctions avancées via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth) : Paramétrage de la température de consigne et/ou de surface, programmations hebdomadaires personnalisables, planification des absences, gestion du mode boost à la demande ou programmable, détection ouverture/fermeture de fenêtre, suivi de la consommation.

Raccordement de base

- - Figure 3375. - Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, côté Gauche, entraxe 50 mm, Aller à Gauche et Retour à Droite. - Axe manchon de raccordement: 70 à 84 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni.