

Régate chauffage central double SXD



- + Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova ! Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus
- + Ce modèle double épaisseur présente un rendement "puissance / dimensions" excellent, et s'adapte parfaitement aux installations Basse Température
- + Existe en modèle horizontal pour installation sous fenêtre
- + Un vaste choix de couleurs possible
- + L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces
- + Un vaste choix d'accessoires : accroche torchons, etc
- + Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



Régate chauffage central double SXD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	
1000	666	598	1043	25.60	1.263	SXD-067-100	SXD-067-100C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- La finition technoline en métal brut protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Pression service 9 bars.
- Une large gamme d'accessoires (patères,...).
- Fixations pour

Raccordement de base

- - Figure S064. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Axe manchon de raccordement au mur: 70 à 85 mm. - Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.