

Striane vertical simple HT



- + Une ligne toute en finesse et originalité, qui donne un style très contemporain à la pièce
- + Striane Vertical peut épouser la forme du mur, qu'il soit cintré, en angle, etc
- + Il est également idéal en installation claustra pour séparer les espaces, c'est l'art du savoir-faire en sur-mesure d'Acova ! Un radiateur qui offre d'excellentes performances thermiques
- + Modèles "forte puissance" parfaitement adaptés aux installations Basse Température
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Striane vertical simple HT

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
269	1800	339	645	10.80	14	1.261	HT-180-026	HT-180-026C
269	1900	353	678	11.40	14	1.261	HT-190-026	HT-190-026C
269	2000	376	711	11.90	14	1.261	HT-200-026	HT-200-026C
269	2100	390	745	12.50	14	1.261	HT-210-026	HT-210-026C
269	2200	412	777	13.10	14	1.261	HT-220-026	HT-220-026C
383	1800	484	922	15.40	20	1.261	HT-180-038	HT-180-038C
383	1900	505	968	16.20	20	1.261	HT-190-038	HT-190-038C
383	2000	536	1016	17.00	20	1.261	HT-200-038	HT-200-038C
383	2100	557	1064	17.80	20	1.261	HT-210-038	HT-210-038C
383	2200	589	1110	18.60	20	1.261	HT-220-038	HT-220-038C
497	1800	629	1199	19.90	26	1.261	HT-180-049	HT-180-049C
497	1900	656	1258	21.00	26	1.261	HT-190-049	HT-190-049C
497	2000	697	1321	22.00	26	1.261	HT-200-049	HT-200-049C
497	2100	725	1383	23.10	26	1.261	HT-210-049	HT-210-049C
497	2200	766	1443	24.10	26	1.261	HT-220-049	HT-220-049C
611	1800	774	1475	24.50	32	1.261	HT-180-060	HT-180-060C
611	1900	807	1549	25.80	32	1.261	HT-190-060	HT-190-060C
611	2000	858	1626	27.10	32	1.261	HT-200-060	HT-200-060C
611	2100	892	1702	28.30	32	1.261	HT-210-060	HT-210-060C
611	2200	942	1776	29.60	32	1.261	HT-220-060	HT-220-060C
763	1800	967	1844	30.60	40	1.261	HT-180-076	HT-180-076C
763	1900	1009	1936	32.20	40	1.261	HT-190-076	HT-190-076C
763	2000	1073	2032	33.80	40	1.261	HT-200-076	HT-200-076C
763	2100	1115	2128	35.40	40	1.261	HT-210-076	HT-210-076C
763	2200	1178	2220	37.00	40	1.261	HT-220-076	HT-220-076C
877	1800	1112	2121	35.10	46	1.261	HT-180-087	HT-180-087C
877	1900	1161	2226	37.00	46	1.261	HT-190-087	HT-190-087C
877	2000	1234	2337	38.80	46	1.261	HT-200-087	HT-200-087C
877	2100	1282	2447	40.70	46	1.261	HT-210-087	HT-210-087C
877	2200	1355	2553	42.50	46	1.261	HT-220-087	HT-220-087C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 68 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier
- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm verticaux, en double épaisseur. Les extrémités des tubes sont 'pincées'
- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
- Pression de service 4 bars (400 kpa)
- Température de service maximale 110°C
- Fixations : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage
- Système anti-décrochage de sécurité.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Différentes possibilités de raccordements
- Réalisations spéciales et rythmés (radiateurs d'angle)
- Large gamme d'accessoires
- Possibilité de fixation en Claustra
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.

Striane vertical simple
HT