

Sefram

SEFRAM 7303

Multimètre numérique de poche 4000 points

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Complet, compact et design Les fonctions essentielles, dans un format de poche

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 600V AC et DC
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de rapport cyclique (%)
- Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Livré avec son étui de protection

Spécifications

Tensions continues	
Gammes	400mV à 600V
Précision de base	±(0,6% + 2dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	400mV à 600V
Résolution	0,1mV à 1V
Précision de base	±(0,9% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 100Hz
Résistance	
Gammes	400ohms à 40Mohms
Précision de base	±(0,9% + 2dgt)
Test de continuité	oui, avec buzzer (seuil à 50 ohms)
Test diode	oui
Fréquences	
Gammes	5Hz à 5MHZ
Précision de base	±(0,3% + 5dgt)
Protection	600Veff.
Mesures de capacité	
Gammes	50nF à 100µF
Résolution	10pF à 0,1µF
Précision de base	±(2,9% + 5dgt)
Protection	600Veff.
Rapport cyclique %	
Gammes	0,1% à 99,9%
Précision de base	±(0,5% + 3dgt)
Sensibilité	0,5V c-c (signal carré)
Protection	600Veff.
Fonction	Hold, arrêt automatique

Livré avec : Housse de transport et piles (installées).



SEFRAM 7303

Caractéristiques générales

Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 3/4, 5000 points
Cadence de mesure	3 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT II et 300V CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - GPA76P
Autonomie	100h typique
Dimensions	56 x 12 x 112mm
Masse	115g

CE

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT7303F00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex



Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

