

MW9520-R

Récepteur seul pour localisateur de câbles MW9520

■ Principales Caractéristiques :

- Emetteur équipé d'un écran LCD panoramique avec bargraph
- Fonctionne sous tension et hors tension
- Réglage du niveau de sensibilité
- Possibilité d'utiliser plusieurs émetteurs avec des codes différents
- Fonction détecteur de tension sans contact
- Eclairage de la zone de mesure
- Simplicité d'utilisation
- Sécurité : CAT III - 450V

Caractéristiques Techniques

Distance de détection	
- en mode unipolaire	2m typique
- en mode bipolaire	0,5m typique
Détecteur de tension sans contact	oui, de 12V à 450V AC ou DC
Afficheur	LCD graphique, rétro-éclairé
Informations affichées	Niveau de signal, niveau des piles, codage du signal, mode, niveau d'émission, bargraph
Fonctions additionnelles	Arrêt automatique
Alimentation	6 piles 1,5V type AAA (LR03)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à +50°C
Dimensions	188 x 90 x 47 mm
Masse	330g

Livré avec : Récepteur MW9520-R, sacoche de transport.



Récepteur MW9520-R

Partenaire Distributeur

Sefram

32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
 Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01 / Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
 Web : www.sefram.com - e-mail : sales@sefram.com



1997/7001

Spécifications susceptible d'être modifiées sans préavis - FT MW9520-R FR00



Suivez-nous :

Visitez notre site : www.sefram.com