

Mini-thermomètre infrarouge

**testo 805 - Mini-thermomètre en
format de poche**

Grande précision dans les secteurs de l'agroalimentaire

Optique 1:1

Petit et maniable, en format de poche

Fonction Hold et affichage des valeurs minimales et maximales

Mode scan pour la mesure permanente

Robuste et étanche grâce à l'étui de protection lavable au lave-vaisselle (IP65)



Illustration 1:1

Le testo 805 est un mini-thermomètre de poche qui se transporte facilement, fait des mesures rapides notamment dans des frigos en supermarchés, des étalages, ...

Il est tout aussi efficace pour des mesures dans une chaîne de production que chez soi.

Le testo 805 est petit, maniable et très facile à utiliser.

Données techniques / Accessoire(s)

testo 805

testo 805, mini-thermomètre infrarouge, avec TopSafe (IP 65) et pile

Réf. 0560 8051



Capteur

Sonde infrarouge intégrée

Etendue	-25 ... +250 °C
Précision ±1 Digit	±3 °C (-25 ... -21 °C) ±2 °C (-20 ... -2.1 °C) ±1 °C (-2 ... +40 °C) ±1.5 °C (+40.1 ... +150 °C) ±2% v.m. (+150.1 ... +250 °C)
Résolution	0.1 °C (-9.9 ... +199.9 °C) 1 °C (étendue restante)

Données techniques générales

Diam. de la surface de mes.	1:1
Temp. d'utilisation	0 ... +50 °C
Temp. de stock.	-20 ... +65 °C
Matériaux du boîtier	ABS
Type de pile	1 x lithium type CR 2032
Autonomie	40 h (typique)
Tps de réponse	< 1.0 sec.
Facteur d'émission	0,95 (réglable 0,95 ou 1,00)
Dimensions	80 x 31 x 19 mm
Poids	28 g

Lot

Réf.

Set pour un contrôle rapide

testo 805 Mini-thermomètre infrarouge, avec TopSafe et pile	0563 8051	
---	-----------	--

Accessoire(s)

Réf.

Accessoire(s) pour appareil

TopSafe, étui de protection robuste et étanche (IP 65)	0516 8051	
Certificat d'étalonnage raccordé en température, thermomètre infrarouge,	0520 0452	