

# BLOC A PHARES

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE



- Technologie Super SATI compatible AUTODIAG
- Tout LEDs
- Faible consommation
- IP 65

| Désignation               | BAP tout LEDs Super SATI 2500 lm         |
|---------------------------|--|
| Référence                 | <b>130 008</b>                           |
| Série                     | Bloc à phares                            |
| Pose                      | Saillie murale ou plafond                |
| Fonction                  | Ambiance / Evacuation                    |
| Technologie               | Super SATI compatible Autodiag           |
| Type                      | Non permanent                            |
| Flux Assigné (Lumens)     | 2500 lm                                  |
| Sources lumineuses        | LEDs                                     |
| Autonomie                 | 1 heure                                  |
| Normes                    | NF C 71-800/ 801 / 820, NF EN 60598-2-22 |
| Marque de qualité         | NF AEAS Performance SATI                 |
| Enveloppe                 | Plastique                                |
| Classe                    | II                                       |
| Degrés de protection      | IP 65 / IK 07                            |
| Alimentation              | 230 V - ± 10% - 50 Hz                    |
| Consommation              | 8 W                                      |
| Dimensions L x H x P (mm) | 270 x 170 x 190                          |
| Poids                     | 4.1 Kg                                   |