

P50 RGB QC M12/ P50 RGB


Luce di segnalazione a led multicolore.
 Multicolor LED signal light.
 Signal lumineux à LED multicolore

CUPOLA DOME DOME	PC Opaline																
CORPO BODY CORPS	PC																
GHIERA RING RING	PC																
GUARNIZIONE SEAL SEAL	EPDM																
CONNETTORE CONNECTOR CONNEXTEUR	M12 / PRESSACAVO M12 / CABLE GLAND M12 / PRESSE-ÉTOUPE																
GRUPPO OTTICO OPTICAL GROUP GROUPE OPTIQUE	6 LED SMD																
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES																	
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cd(p)</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </table>									Cd(p)	10	7	2	7	7	3	1
Cd(p)	10	7	2	7	7	3	1										
VOLTAGGIO VOLTAGE TENSION	24 Vdc ±10%																
SERVIZIO SERVICE SERVICE	∞																
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSOMMATION DE COURANT	70 mA max																
MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX	Fisso Steady Fix																
GRADO IP IP RATING DEGRE IP	IP66																

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données sont divulguées à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTOOPERATING TEMPERATURE
TEMPERATURE DE SERVICE

-30°C+50°C

VIBRAZIONIVIBRATIONS
VIBRATIONS

CEI 60068-2-6 SINE

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONICERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS

CE, UL

FISSAGGIOMOUNTING
FIXATION

Ghiera

Ring
Ring**DISEGNO**TECHNICAL DRAWING
DESSIN