



# MINIFLASH



## MINIFLASH STEADY

V ACDC	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240
A	2,1 1,1 0,52 0,22 0,1

## MINIFLASH STEADY/FLASHING

V AC	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-
V DC	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240	
A	2,2	1,1	0,52 0,22 0,1

## MINIFLASH X

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	110	240
mA	400	350	65 40

Luce di medie dimensioni disponibile in versione:

STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza

X a flash con lampada a scarica di Xenon

MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

### Tensione operativa

MINIFLASH STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (fornito senza lampada)

MINIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fornito senza lampada)

MINIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)

### Caratteristiche meccaniche

Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Versioni base S con pressacavo M16 e fissaggio tramite viteria standard non fornita.

### Caratteristiche luminose

MINIFLASH STEADY (luce fissa), MINIFLASH STEADY/FLASHING (luce fissa/lampeggiante per le basi S e P, luce lampeggiante per la base E) con lampada a incandescenza Ba15d 25W.

MINIFLASH X (luce a flash) con lampada Xenon da 2J, potente flash singolo 1F.

Cupola a lente di Fresnel che consente di magnificare il fascio luminoso.

### Certificazioni / Certifications



Medium size beacon available in different versions:

STEADY and STEADY/FLASHING with

incandescent lamp

X flashing light with Xenon discharge tube

MINIFLASH offers three base versions (standard

S, pole mount P and Edison screw base E)



Feu de taille moyenne disponible en version :

STEADY et STEADY/FLASHING avec ampoule à

incandescence

X à éclats, avec tube à décharge au Xénon

MINIFLASH offre trois bases de fixation (standard

S, hampe P et culot Edison E)

### Tension d'utilisation

MINIFLASH STEADY : 12/240V ACDC +/-10% (fourni sans ampoule)

MINIFLASH STEADY/FLASHING : 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fourni sans ampoule)

MINIFLASH X : 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)

### Caractéristiques mécaniques

Base autoextinguible en polyamide renforcé

fibres de verre et dôme en polycarbonate

autoextinguible à haute résistance aux chocs.

Versions base S avec presse-étoupe M16 et

fixation par vis standards non fournies.

### Caractéristiques optiques

MINIFLASH STEADY (feu fixe), MINIFLASH

STEADY/FLASHING (feu fixe/clignotant pour les

bases S et P, feu clignotant pour la base E) avec

ampoule à incandescence Ba15d 25W.

MINIFLASH X (feu à éclats) avec tube à décharge

au Xénon 2J, un puissant simple éclat 1F.

Dôme à lentille de Fresnel qui permet

d'augmenter le faisceau lumineux.