

Étrier de conducteur encliquetable à fermeture complète, Solide, 6 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SRL-23-N6



FONCTIONS

Pour un support et un positionnement surélevé des conducteurs

L'installation par encliquetage ne nécessite aucun outil

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 103700

Material: Nylon

Conductor Size: 6 mm solide


Height (H): 25 mm

Width (W): 23 mm

A: 23 mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

Unit Weight: 0,01 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE