

ÉTRIER DE CONDUCTEUR UNIVERSEL AVEC POINT D'ANCRAGE INTÉGRÉ

CATALOG NUMBER

SFTP23N



FONCTIONS

Ancrage encastré pour les applications à montage vertical

Fixe en sécurité des conducteurs ronds ou à ruban

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 107660

Material: Nylon

Conductor Size: 6 mm solide - 11 mm solide

Tape Size: 25 x 3 mm; 26 x 2 mm; 30 x 2 mm

Diameter (Ø): 8 mm

Height (H): 20 mm


Length (L): 56 mm

Width (W): 51 mm

A : 36 mm

Unit Weight: 0,02 kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER