

Raccord compr. de piquet terre liaison Cu, pointu, bronze siliconé, diam. 3/4"

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CC34



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coupleur à compression sans filetage pour utilisation avec les piquets de terre standard en acier cuivré

L'intérieur du coupleur est taraudé de manière à ce que le piquet de terre soit comprimé pendant l'installation pour former une connexion conductrice non réversible

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 158020

Material: Bronze de silicium

Ground Rod Diameter, Nominal: 3/4 po

Length (L): 69,8mm


Unit Weight: 0,2 kg

Complies With: IEC® EN 62561-2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE