

Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze, Bronze de silicium, 1" dia, N° 8 solide-4/0 torsadé, Solide, 10 mm²-Torsadé 95 mm², 9/16" clé

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HDC1



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré

Parts that are UL 467 Listed are suitable for direct burial in earth or concrete

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 158250

Material: Bronze de silicium


Ground Rod Diameter, Nominal: 1 po

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 25,4 mm

Conductor Size: #8 Solid - 4/0 Stranded; 10 mm² Solid - 95 mm² Stranded

Wrench Size: 13/16 po

Torque (TQ): 50,8 N·m



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE