

FLUX DE SOUDURE ALUMINIUM

CATALOG NUMBER

T327A



FONCTIONS

Requis pour les assemblages en aluminium

Contains 10 grams of aluminum potassium fluoride supplied in a powder format

Alcohol-based system (add 200 ml of ethanol or isopropyl alcohol)

S'applique sous forme de brume fine immédiatement après le nettoyage du conducteur

Permet d'éviter la ré-oxydation de la surface en aluminium nettoyée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 165050

Volume: 236.5ml

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER