

KIT DE MOULE DE CONNEXION MULTIPLE CADWELD MULTI

CATALOG NUMBER

KITCDMV01



FONCTIONS

Le moule polyvalent produit un éventail de connexions diverses

Système auto-étanche breveté pour prévenir les fuites de métal de soudure

La structure de compression compacte permet d'aligner facilement les conducteurs

Guide d'instructions en images

Le système facile à utiliser permet de réaliser des soudures en quelques secondes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 167782

Complies With: Connexion permanente EN IEC® 62561-1

Types de connecteurs multiples ERICO CADWELD MULTI							
Styles de moules	Nombre de galettes requises	Dimensions maximales de conducteur	Dimensions de bus/cosse maximales	Dimensions de barre d'armature max, métrique	Dimensions de barre d'armature max, U.S.	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, Réel
Câble en cuivre solide ou à torons à câble en cuivre solide ou à torons							
SS	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
SC	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PA	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PA	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
XA	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GG	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GJ	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GF	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GW	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
XB	3	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PP	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PK	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GE	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PG	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
TD	2	Toron 25 mm ² ; Toron N° 4	-	-	-	-	-
TE	2	Toron 25 mm ² ; Toron N° 4	-	-	-	-	-
TF	2	Toron 25 mm ² ; Toron N° 4	-	-	-	-	-
Câble en cuivre solide ou à torons à barre d'armature							
RG	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	10 mm	N° 3	-	-
RH	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	10 mm	N° 3	-	-
RK	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	10 mm	N° 3	-	-
RD	3	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	10 mm	N° 3	-	-

Ruban en cuivre ou acier à barre d'armature							
RF	2	-	30 x 3,5 mm	10 mm	N° 3	-	-
Ruban en cuivre à ruban en cuivre							
BB	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Câble en cuivre solide ou à torons à bus/cosse en cuivre ou acier							
HA	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HC	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HS	3	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HT	3	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
GL	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LA	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LJ	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LE	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
Ruban en acier galvanisé à ruban en acier galvanisé							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Câble en cuivre solide ou à torons à piquets de terre							
TG	2	Toron 10 mm ² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GT	2	Toron 10 mm ² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GR	2	Toron 10 mm ² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GT	3	Toron 10 mm ² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GR	3	Toron 10 mm ² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
Ruban en cuivre à piquet de terre							
CN	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CN	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
Ruban en acier galvanisé à piquet de terre							

CN	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le silice, reconnu par l'État de Californie comme étant cancérigène. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER