



ATTACHE CÂBLE/CONDUIT, DIAM EXT 24 MM MAX

CATALOG NUMBER

K12



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient le conduit sur tige filetée, câble ou bride

Peut également être utilisé pour les tubes métalliques flexibles, les câbles blindés, les câbles portables, les tubes de commande et les câbles de communication

Disponible pour conduit EMT, rigide, ENT, IMT, MC/AC et en aluminium

Aucun outil d'installation n'est requis

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 170670

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 24 mm max.

Static Load 1 (F1): 220N

Static Load 2 (F2): 445N

Static Load 3 (F3): 70N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Cela peut nécessiter un câble ou une tige de dérivation et la pièce EC311. Consultez les autorités locales.

Pour une application horizontale uniquement lors de l'installation du conduit.

Référence	Diamètre Extérieur	Dimension de la Tige
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8 ; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4 ; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8 ; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4 ; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8 ; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4 ; M6

Numéro d'article	Diamètre extérieur	Épaisseur de la bride
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application

erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord	Europe	Europe	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 – Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 – Technical Support	France:	Other Countries:	Sydney:
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500