

Attache de câble sur tige filetée/câble NM, 7–8 mm OD

RÉFÉRENCE CATALOGUE

RMX4Z34



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient le câble sous gaine non métallique avec mise à la terre

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et efficace

Clip multifonction amélioré permettant d'optimiser l'inventaire tout en réduisant les risques de planification du chantier, associés à plusieurs SKU

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 171096

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness: 3,9 - 9,5 mm

Outer Diameter: 7 - 8 mm

Rod Size: 4;6;8;10

Wire Size: 3,9 - 4,8 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les assemblages peuvent être soutenus depuis la plupart des structures principales et secondaires.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

