

Tige de suspension filetée EER-Ti/T pour fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, M6 Trou, Taraudé, 0,8–3 mm Rebord

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EERTIM6



FONCTIONS

Soutient une tige filetée

Impression du taraudage pour une installation simple

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 173120

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 6 mm

Hole Type: Fileté

Flange Thickness (FT): 0,8 - 3 mm

Drill Bit Diameter: 7mm


Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 900N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

