

FIXATION EN V POUR PLFD TRAPÉZ. AVEC TIGE DE SUSPENSION, ACIER RESSORT, TIGE M8

CATALOG NUMBER

EERTIM8



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient une tige filetée

Impression du taraudage pour une installation simple

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 173130

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 8 mm

Hole Type: Fileté

Flange Thickness (FT): 0,8 - 3 mm

Drill Bit Diameter: 7mm


Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 900N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europe Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europe Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--