


Supports pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort



CONNECT AND PROTECT

SÉCURITÉ

Pièce en acier ressort pour une résistance et une durabilité supérieures

Facteur de sécurité de 3:1 sur la charge statique

Certifié UL 2239 - Matériel de fixation et support pour conduit et câble

La finition nVent CADDY Armour possède une garantie de 10 ans contre la corrosion

Le standard nVent CADDY Armour inclut une résistance minimum de 1000 heures face à la rouille rouge lors des essais en brouillard salin que les normes ASTM B117 / EN ISO 9227 prescrivent

La finition nVent CADDY Armour est conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH

RAPIDITÉ D'INSTALLATION



La technologie brevetée de "montage par pression" nVent CADDY Rod Lock rend l'installation de trapèzes préfabriqués pour charges légères ou même de tige filetée simple encore plus rapide

Les légers ajustements en hauteur de l'installation peuvent être effectués en vissant ou en dévissant la tige filetée

FACILITÉ D'INSTALLATION

Se fixe sur un mur à l'aide d'une vis d'ancrage ou est également disponible pré-riveté à une variété d'attache nVent CADDY

Le système de déverrouillage permet de retirer la tige filetée rapidement à l'aide d'une paire de pince

Fonctionne avec tige filetée M6

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée

La couleur de la ligne indique le type de caractéristique auquel elle correspond :

SÉCURITÉ

RAPIDITÉ D'INSTALLATION

FACILITÉ D'INSTALLATION



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER