

Tige PW2-TI/T pour attache de panne en « C », M8 Trou, Taraudé

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PW2M8TIIN



FONCTIONS

Pour la suspension des services venant des pannes à rouleaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 175610

Material: Steel;Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour


Hole Size (HS): 8 mm

Hole Type: Fileté

A: 12,5 mm

B: 52 mm min

Static Load: 700N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

