



ATTACHE NVENT CADDY EZ RISER, 1 1/4" TUYAU

CATALOG NUMBER

EZR0125



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La conception ingénieuse est prête à l'emploi et ne nécessite aucun désassemblage

Le fait que la boulonnerie soit préinstallée limite le risque de perte ou de chute accidentelle des composants, réduisant le temps d'assemblage et rendant l'installation plus rapide

Les boulons de serrage sont installés à travers le collier éliminant le besoin de plusieurs outils pour leur serrage

Installs up to 60% faster than standard riser clamps and 45% faster than the industry-leading first generation EZ Riser

Collier multifonction qui peut être installé dans plusieurs configurations approuvées, réduisant ainsi l'inventaire et simplifiant la logistique

Les deux trous additionnels, situés sur l'extérieur des pattes de fixation, permettent au collier d'être installé en porte-à-faux, en plus de son montage au sol standard

Dans les endroits difficiles d'accès où les colliers pour tuyauterie verticale classiques ne passent pas, des marques permettent à l'installateur de couper les longueurs des pattes de fixation facilement

Conserve son marquage UL lorsque les pattes de fixation sont coupées pour un montage en coin, rendant le collier nVent CADDY EZ Riser le seul à être listé pour ces deux types d'installation

Recommandé pour supporter les montées verticales de tuyauterie en acier

No need to stock and use separate part families for standard and close quarter clamps to offer a full range of listed parts, reducing inventory by 38%

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 179228

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Pipe Size: 1 1/4 po

Outer Diameter (OD): 42,2 mm

Hole Size (HS): 9,9 mm

A : 241,3 mm

B : 152,4 mm

C : 22,2 mm

Static Load (F): 1100N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Le collier est conçu pour les tuyauteries en acier et doit être installé sous un manchon avec des écrous serrés au couple approprié.

L'utilisation d'une douille est recommandée pour l'installation.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER