


Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, S301, 22–30 mm OD, 3–8 mm Rebord

RÉFÉRENCE CATALOGUE

12M24SMS1



FONCTIONS

Soutient le conduit/tuyau ou le câble depuis les brides de la poutre

Snap close clip pivots a full 360°

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Article Number: 179690

Material: Acier inoxydable 301 (EN 1,4310)

Outer Diameter (OD): 22 - 30 mm

Flange Thickness (FT): 3 - 8 mm

Static Load: 90N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

