

Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau, Acier, 19–25/7,14mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CD1B



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le boulon captif et l'écrou intégré minimisent le nombre de pièces à manipuler ou à faire tomber

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 181190

Material: Acier

Finish: Électrozingué


Nut Type: Écrou intégré

Outer Diameter (OD): 19 - 25 mm

Hole Size (HS): 7,14 mm

Static Load 1 (F1): 880N

Static Load 2 (F2): 220N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

