

Pontet de fixation métallique? pour câble?s?, avec tenue au feu, 10 câble

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PKM10H6IN



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Includes insert for E30 fire rating according to DIN 4102-12

Idéal pour les passages de câbles secondaires

La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l'insertion des câbles après fixation du clip

Des bords arrondis empêchent l'endommagement des câbles

Les câbles sont installés et maintenus en rang donnant un look professionnel et organisé à l'installation

Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 182048

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 7,2 mm


Length (L): 171,5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Test de résistance au feu effectué avec les types de câbles indiqués. Un câble de sécurité équivalent sans halogène peut être utilisé conformément aux directives nationales.

| Capacité coupe-feu du câble de donnée E30 | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | | | | |
| Numéro d'article | Nombre de paires de fils | Diamètre du fil | Diamètre de câble | Nombre de câbles |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Max |
| | 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Max |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Max |
| | 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Max |

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

