



PONTET DE FIXATION MÉTALLIQUE POUR CÂBLES, AVEC TENUE AU FEU, 16 CÂBLE

CATALOG NUMBER

PKM16H6IN



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Includes insert for E30 fire rating according to DIN 4102-12

Idéal pour les passages de câbles secondaires

La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l'insertion des câbles après fixation du clip

Des bords arrondis empêchent l'endommagement des câbles

Les câbles sont installés et maintenus en rang donnant un look professionnel et organisé à l'installation

Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 182049

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 7,2 mm

Length (L): 233,5 mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Test de résistance au feu effectué avec les types de câbles indiqués. Un câble de sécurité équivalent sans halogène peut être utilisé conformément aux directives nationales.

Capacité coupe-feu du câble électrique E30				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Numéro d'article	Nombre de cœurs	Coupe transversale du cœur	Diamètre de câble	Nombre de câbles
PKM10H6IN	4	1.5 mm²	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm²	11.8 mm	8 Max
	2	1.5 mm²	11.4 mm	8 Max
PKM16H6IN	4	1.5 mm²	12.5 mm	12 Max
	3	1.5 mm²	11.8 mm	12 Max
	2	1.5 mm²	11.4 mm	14 Max

Capacité coupe-feu du câble de donnée E30				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Numéro d'article	Nombre de paires de fils	Diamètre du fil	Diamètre de câble	Nombre de câbles
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER