

# Support télescopique [355-655 mm] pour boîtier élec. 25, 35, 47mm de profondeur

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### TSGB1624UK



La sangle télescopique pour boîtes à vis nVent CADDY est un support polyvalent et robuste inspiré par les installateurs au Royaume-Uni pour fixer solidement les boîtes électriques aux montants muraux. Son profil d'ingénierie garantit un raccordement extra robuste et durable au caisson et aux montants, tout en nécessitant un nombre de vis minimal. Disponible en deux tailles, le collier de serrage s'adapte à la plupart des espacements de goujons sans nécessiter de travaux de reprise fastidieux et chronophages.

## FONCTIONS

Engineered profile with a recessed cavity to provide extra sturdy connection to the box and prevent loosening over time, even with short 12 mm-long self-tapping screws

Improved design only requires a single screw per tab and two screws per box, saving up to 30% of installation time

Peut fixer plusieurs boîtiers

Encoche et marquage pour faciliter l'identification et le pliage, adaptés aux profondeurs des boîtes du marché britannique

La conception améliorée avec des marques en mm estampées et des trous pilotes accélère le montage précis des conduits de boîte entre les goujons

La découpe en V et la ligne de trous pilotes indiquent le centre d'une barre pour une mise à niveau rapide du support à l'aide d'un niveau laser

Les guides de perçage facilitent la fixation du boîtier à l'aide d'un tournevis

L'installation ne nécessite qu'une visseuse sans fil

Peut être monté sur la face ou à l'intérieur du goujon à l'aide d'une seule vis par languette

Réglable pour s'accommoder à un espacement non-conventionnel des ossatures de cloison

La patte de verrouillage empêche le démontage accidentel

Conception unique, monobloc, sécable

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 187202

Material: Acier

Finish: Préalgalvanisé

Stud Spacing: 355 - 655 mm

Box Depth: 25mm;35mm;47mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

