

# Écrou de profil sans ressort, Acier, EG, M6 Tige, 6 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### NUTM6EG



## FONCTIONS

---

Permet de créer des bâtis métalliques à l'aide des rails nVent CADDY Eristrut

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Article Number: 314995

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Static Load Safety Factor: 3:1



Rod Size (RS): 6

Thickness (T): 6 mm

Torque (TQ): 12 N·m

| Résistance à l'arrachement |              |                   |        |        |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------|--------|
| Référence                  | Type de rail | Épaisseur du rail |        |        |
|                            |              | 2,5 mm            | 2 mm   | 1,5 mm |
| NUTM6xx                    | A, C         | 2000 N            | 2000 N | 2000 N |
|                            | D, E         | 2000 N            | -      | -      |
| NUTM8xx                    | A, C         | 3330 N            | 3330 N | 3330 N |
|                            | D, E         | 3330 N            | -      | -      |
| NUTM10xx                   | A, C         | 4890 N            | 4440 N | 4440 N |
|                            | D, E         | 4890 N            | -      | -      |
| NUTM12xx                   | A, C         | 4890 N            | 4660 N | 4440 N |
|                            | D, E         | 3670 N            | -      | -      |
| NUTM12Txx                  | A            | 5670 N            | 5050 N | 4440 N |
|                            | D, E         | 4250 N            | -      | -      |
| NUTM16xx                   | A            | 5670 N            | 4660 N | 4440 N |
|                            | D, E         | 4250 N            | -      | -      |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

