


Attache de poutre avec pivot, électrozingué, rebord max 24 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HB2



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Attache sur poutre avec descente de tige fileté orientable

Adapté au montage sur des structures en acier inclinées

Inclut l'écrou M10 et la rondelle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 336030

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Flange Thickness (FT): 24 mm max.

Torque (TQ): 6 N·m


Angle 1 (a1): 45 ° Min

Angle 2 (a2): 30 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

