

Attache C-EU câble simple à bride, 12–16 mm OD, 12 mm Max. Rebord, 46 mm Max.

RÉFÉRENCE CATALOGUE

C16EU



FONCTIONS

Soutient un seul trajet de conduit

Se fixe sur les brides de la poutre, la cornière et d'autres supports de structure

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 337310

Material: Acier

Finish: Galvanisé à chaud

Outer Diameter (OD): 12 - 16 mm


Flange Thickness (FT): 12 mm max.

A: 46 mm max.

Torque (TQ): 2 N·m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

