SUPPORT AVEC PROFIL DE MONTAGE FIXE PYRAMID ST, 254 MM X 122MM

CATALOG NUMBER

PSF10C

CERTIFICATIONS

FONCTIONS

- Fournit un meilleur soutien pour les tuyaux, les conduits, les chemins de câbles et les équipements
- La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation
- Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application
- Facile à transporter sur le toit
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Article Number: 360464
- Material: Polyethylene;Polypropylene;Steel
- Finish: Galvanisé à chaud

Temperature: -45 à 65 °C
Static Load Safety Factor: 3:1
Length 1 (L1): 254 mm
Length 2 (L2): 317,5 mm
Height (H): 122 mm
Width (W): 203 mm
Surface Area: 59355 mm²
Unit Weight: 1 kg
Static Load (F): 4450N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static load at 73.1 kPa (10.6 psi) roof loading. Contactez l'ingénieur projet ou l'ingénieur responsable de la toiture pour connaître la charge maximum admissible sur la toiture de chaque projet.

DIAGRAMS





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.