

Support universel nVent CADDY Pyramid, 254 mm x 102 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PBU10M



FONCTIONS

Les écrous captifs en acier inoxydable permettent d'utiliser des méthodes de fixation personnalisées à la base de support, notamment de la fixation facile du profil de montage en acier inoxydable, de la tige filetée ou d'autres matériels spécifiques au projet

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Includes square holes for creating an H-Frame with a 12" (305 mm) cross support (PBU16 only)

L'embase est fabriquée à partir de matériau thermoplastique traité avec un agent anti-UV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 360496

Material: Polyethylene;Polypropylene;Stainless Steel 18-8 (EN 1,4305)

Temperature: -45 à 65 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Length 1 (L1): 254 mm

Length 2 (L2): 318 mm

Height (H): 102 mm

Width (W): 201 mm

Thread Size (TS): M10

Hole Quantity: 2


A: 218 mm

Surface Area: 59355 mm²

Static Load: 4450N

Unit Weight: 0,5 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

