

# Goujon d'ancrage, Acier, EG, M8 Tige, 75 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### SABM8010



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Cale d'ancrage pour charge lourde

Pour le béton fissuré ou non fissuré

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 400408

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Thread Size (TS): M8

Length (L): 75mm


Embedment Depth: 55 mm

A: 9 mm

Drill Bit Diameter: 8mm

| Charges axiales caractéristiques selon ETA-12/0397 |                         |                             |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| Numéro d'article                                   | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
| SABM8010   | 2.4 kN                  | 3.6 kN                      |
| SABM8050   | 2.4 kN                  | 3.6 kN                      |
| SABM10010  | 4.3 kN                  | 7.6 kN                      |
| SABM10050  | 4.3 kN                  | 7.6 kN                      |
| SABM12015  | 7.6 kN                  | 11.9 kN                     |
| SABM12050  | 7.6 kN                  | 11.9 kN                     |
| SABM16025  | 11.9 kN                 | 16.7 kN                     |
| SABM20030  | 14.3 kN                 | 23.8 kN                     |
| SABM8010S6   | 2.4 kN                  | 4.3 kN                      |
| SABM8050S6   | 2.4 kN                  | 4.3 kN                      |
| SABM10010S6  | 4.3 kN                  | 7.6 kN                      |
| SABM10050S6  | 4.3 kN                  | 7.6 kN                      |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

