

# Cheville à frapper, Acier, EG, M12 Trou, 50 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**CAM12050**



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité

S'installe au ras ou en dessous de la surface de base

Convient aux systèmes non structuraux redondants sur du béton fissuré et non fissuré

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 400415

Material: Acier

Finish: Électrozingué


Hole Size (HS): 12 mm

Length (L): 50mm

Drill Bit Diameter (Ø): 15 po

| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems |                         |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numéro d'article                                                                   | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Profondeur d'enfoncement standard |
| CAM6030                                                                            | 0.80 kN                 | 0.80 kN                     | 25 mm                             |
| CAM8030                                                                            | 1.20 kN                 | 1.20 kN                     | 30 mm                             |
| CAM10040                                                                           | 1.70 kN                 | 1.70 kN                     | 40 mm                             |
| CAM12050                                                                           | 2.60 kN                 | 2.60 kN                     | 50 mm                             |
| CAM8030S6                                                                          | 1.20 kN                 | 1.20 kN                     | 25 mm                             |
| CAM10040S6                                                                         | 1.70 kN                 | 1.70 kN                     | 40 mm                             |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

