



## GOUJON D'ANCRAGE, BÉTON NON FISSURÉ, FILETAGE M10, 70 MM

### CATALOG NUMBER

**CAH10070**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Cale d'ancrage pour charge lourde

Pour béton non fissuré

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 402607

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Thread Size (TS): M10

Length (L): 70 mm


Embedment Depth: 60 mm

A : 3 mm

Drill Bit Diameter: 10mm

Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-05/0242		
Référence	Béton fissuré C20/25	Béton non-fissuré C20/25
CAH08060	-	4.8 kN
CAH10070	-	6.4 kN

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**