VIS À BÉTON BSZ-SU, EZ, DIAMÈTRE DE LA MÈCHE DE 6 MM, VIS DE 50 MM

CATALOG NUMBER

BSZSU06050EG

CERTIFICATIONS

ETA-20/0046 R30 - R120 SEISMIC

ETA-20/0494 R30 - R120

FONCTIONS

- Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu
- Dispose d'un Agrément Technique Européen pour l'ancrage sur béton fissuré et non-fissuré
- Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1 (toutes les dimensions)
- Approved for use in seismic design category C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
- Les vis d'ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires
- Atlantis finish has superior corrosion protection (up to C3 environment according to EN ISO 9223 & 9224)
- La finition Atlantis convient à une installation extérieure

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Article Number: 402640
- Material: Acier
- Finish: Électrozingué
- Drill Bit Diameter: 6mm

Screw Length (L): 50mm

Embedment Depth: 35 mm

A : 15 mm

Torque (TQ): 10 N·m

Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-20/0046			
Référence	**Béton fissuré C20/25**	**Béton non-fissuré C20/25**	**Profondeur nominale d'ancrage**
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.